

FASADE CLEAN

Средство для очистки фасадов



Активный профессиональный удалитель атмосферных загрязнений, известковых отложений, мха, лишайника, ржавчины на различных внешних поверхностях, устойчивых к воздействию кислот. Концентрат. Без запаха. Быстрого действия (10-15 мин.).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Средство для очистки фасадов FASADE CLEAN применяется для эффективного удаления атмосферных загрязнений, ржавых подтеков, мха, лишайника, известковых отложений, остатков растворов гипса и сухих строительных смесей с различных поверхностей: кирпич, облицовочный бетон, сайдинг, клинкер, натуральный и искусственный камень, металлопрофиль.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективное средство отлично удаляет и растворяет различные фасадные загрязнения;
- Не оставляет на поверхности разводов и следов;
- Благодаря наличию в составе специальных поверхностно-активных веществ (ПАВ) бережно воздействует на поверхность не изменяя цвет и структуру;
- Быстрого действия (10-15 мин.);
- Концентрат;
- Не содержит соединений ртути, хлора, тяжелых металлов, и других вредных примесей;

- Не имеет запаха;
- Подходит для внутреннего и внешнего применения.

РАЗБАВЛЕНИЕ:

Концентрат. PH 1-3. Смешать с водой в соотношении 1:6.

СРЕДНИЙ РАСХОД ГОТОВОГО РАСТВОРА:

1 кг – 10 м².

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанесение при помощи кисти, валика наливом:

Развести водой в соотношении 1:3 до 1:6 в зависимости от характера загрязнений. Нанесённый на поверхность препарат растворяет загрязнения в течение 10-15 мин. После применения средства поверхность обильно промывается водой. Для достижения наилучшего эффекта оптимальная концентрация подбирается технологическим путём, так как необходимо учитывать характер загрязнений и условия применения препарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании средства в глаза или на кожу – обильно промыть водой. В случае необходимости обратиться к врачу. При работе со средством использовать средства защиты для работы с кислотными веществами (защитные костюмы, респираторы, резиновые фартуки и перчатки, защитные очки) по ТНПА. Средство нетоксично, взрыво- и пожаробезопасно. При взаимодействии удалителя и его компонентов с воздушной средой и сточными водами токсичных, взрывоопасных соединений не образуется.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 30°C в таре завода-изготовителя. Срок хранения 1 год со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов – не более 5 суток. Не боится замораживания, сохраняет мощную способность после размораживания. Перед использованием и в случае с размораживанием средство рекомендуется перемешать.

ФАСОВКА:

11 кг.

