НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕЦЕПТУРЫ

Докер Кемикал ГМбХ Рус»
Производство и продажа промышленной химии
Санкт-Петербург ул. Магнитогорская д.11А. Тел. +7 (812) 438-07-23
склад проспект Металлистов д.32, здание 1
info@dockerspb.ru, http://dockerspb.ru
Москва ул. Радио д. 24 Тел./факс: +7 (495) 369-04-07
Склад Проезд Комсомольской площади д.3/49

WATER TURBO

Средство для очистки канализации

Универсальное высококонцентрированное средство для прочистки всех видов промышленных стоков, канализации. Эффективное средство для мойки вентиляций и мусоропроводов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высоко-пенное щелочное средство, представляющее собой оптимизированную смесь ПАВ, щелочи комплексообразующих веществ;
• Водорастворимо, биоразлагаемо;
• Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ;
• Обладает дезинфицирующим эффектом;
• Не боится замораживания, сохраняет моющую способность после размораживания.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
Концентрат. PH 12-14.
Смешать с водой в соотношении от 1:6 до 1:10.

РАСХОД ГОТОВОГО РАСТВОРА:
150 г/ м^2.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Растворить 10-100 мл средства в 1 л воды и налить полученный раствор в сливное отверстие системы, требующей очистки, выждать 10-30 мин., промыть систему большим количеством проточной воды. Для достижения наилучшего эффекта оптимальная концентрация подбирается технологическим путём, так как необходимо учитывать характер снимаемых загрязнений и условия применения средства. Применение теплой или горячей воды значительно увеличивает эффективность очистки. Оптимальная рабочая температура обработки от 20° до 50°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Содержит щелочь (30%). При попадании средства в глаза или на кожу – обильно промыть водой. В случае необходимости обратиться к врачу. При работе со средством использовать средства защиты для работы с щелочными веществами (защитные костюмы, респираторы, резиновые фартуки и перчатки, защитные очки) по ТНПА. Средство нетоксично, взрыво- и пожаробезопасно. При взаимодействии удалителя и его компонентов с воздушной средой и сточными водами токсичных, взрывоопасных соединений не образуется.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 30°С в таре завода-изготовителя. Срок хранения 1 год со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов — не более 5 суток. Не боится замораживания, сохраняет моющую способность после размораживания. Перед использованием и в случае с размораживанием средство рекомендуется перемешать.

ФАСОВКА:
13 кг.