

DOCKER BLOCK

Универсальная тефлоновая пропитывающая
смазка для защиты поверхностей
(пресс-форм)



НАЗНАЧЕНИЕ:

Смазка для пресс-форм. Смазка образует на поверхности плёнку, обеспечивающую защитный слой поверхности при производстве изделий из резины, каучука, пластмассы, полиэтилена, полипропилена, стеклопластика и других материалов. Плёнка устойчива к воздействию влаги, технических жидкостей. Не испаряется с поверхности и сохраняет свойства при диапазоне температур от -50 до +250° С).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (ПРЕИМУЩЕСТВА):

Протяжка монтажных кабелей в электроустановках электроснабжающих и промышленных предприятий. Образует на поверхности оболочки кабеля прочную плёнку, легко наносится без образования капель.

- Для покрытия столов в покрасочных цехах;
- Для шиномонтажных работ;
- Для смазки ножей для прорезки бумаги, картона, искусственной и натуральной кожи;
- Для смазки узлов трения машин и механизмов, подшипников и шестеренчатых передач, для снижения трения при нарезании резьбы.

Важно! Не содержит силикон.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подготовить поверхность к нанесению, удалить по возможности жир, пыль и грязь. Перед применением баллон встряхнуть несколько раз. Распылить на сухую чистую поверхность с расстояния 15-25 см, дать высохнуть в течении 5 минут. Располировать чистой мягкой тканью до получения блеска.

РАСХОД:

45 г/м² (однослойное покрытие).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОГНЕОПАСНО!

Баллон под давлением!

Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше +48° С!

Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

Использовать только по назначению!

Не разбирать и не давать детям!

Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать!

Не вскрывать и не сжигать после использования!

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Годен в течение 24 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

ФАСОВКА:

Баллон 520 мг.